
název a místo stavby:

REKONSTRUKCE POSLUCHÁREN

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY, NÁM. JANA PALACHA

investor:

FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY

NÁM. JANA PALACHA 2, PRAHA 1

generální projektant a autor návrhu:

CUBOID ARCHITEKTI s.r.o.

Krohova 2595/43a, Praha 6 160 00

ing. arch. Magdalena Pappová

ing. arch. Aleš Papp

ing. arch. Milan Vít

část:

D.1.4.5 AV TECHNIKA

zodpovědný projektant části:

Fullstars, s.r.o.

Drtinova 557/10, 150 00, Praha - Smíchov

Lukáš Jarath

vypracoval:

Lukáš Jarath

stupeň dokumentace:

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

výkres:

INDUKČNÍ SMYČKY

měřítko:

--

datum:


28.2.2017


číslo výkresu:


číslo paré:

FFUK_DPS_D.1.4.5_00

Prostor pokrytý signálem indukční smyčky pro naslouchadla bude v celé místnosti. Indukční smyčka bude instalována v podlaze. Typ kabeláže a počet závitů bude upřesněn dodavatelem dle konkrétního vybraného zesilovače indukční smyčky. Dodávka systému musí obsahovat také demontáž a montáž podlahy pro instalaci indukční smyčky, včetně uložení kabelu. Provedení a nastavení systému musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s ostatními místnostmi vybavenými systémem indukční smyčky.








Prostor pokrytý signálem indukční smyčky pro naslouchadla bude v celé místnosti. Indukční smyčka bude instalována v podlaze. Typ kabeláže a počet závitů bude upřesněn dodavatelem dle konkrétního vybraného zesilovače indukční smyčky. Dodávka systému musí obsahovat také demontáž a montáž podlahy pro instalaci indukční smyčky, včetně uložení kabelu. Provedení a nastavení systému musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s ostatními místnostmi vybavenými systémem indukční smyčky.

Prostor pokrytý signálem indukční smyčky pro naslouchadla bude v celé místnosti. Indukční smyčka bude instalována v podlaze. Typ kabeláže a počet závitů bude upřesněn dodavatelem dle konkrétního vybraného zesilovače indukční smyčky. Dodávka systému musí obsahovat také demontáž a montáž podlahy pro instalaci indukční smyčky, včetně uložení kabelu. Provedení a nastavení systému musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s ostatními místnostmi vybavenými systémem indukční smyčky.



Prostor pokrytý signálem indukční smyčky pro naslouchadla bude v celé místnosti. Indukční smyčka bude instalována v podlaze. Typ kabeláže a počet závitů bude upřesněn dodavatelem dle konkrétního vybraného zesilovače indukční smyčky. Dodávka systému musí obsahovat také demontáž a montáž podlahy pro instalaci indukční smyčky, včetně uložení kabelu. Provedení a nastavení systému musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s ostatními místnostmi vybavenými systémem indukční smyčky.

Prostor pokrytý signálem indukční smyčky pro naslouchadla bude v celé místnosti. Indukční smyčka bude instalována v podlaze. Typ kabeláže a počet závitů bude upřesněn dodavatelem dle konkrétního vybraného zesilovače indukční smyčky. Dodávka systému musí obsahovat také demontáž a montáž podlahy pro instalaci indukční smyčky, včetně uložení kabelu. Provedení a nastavení systému musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s ostatními místnostmi vybavenými systémem indukční smyčky.

ČÁST: D.1.4.5 AV TECHNIKA	MĚŘITKO: 1:100	VYPRACOVAL: Lukáš Jarath	DATUM: 02/2017	ČÍSLO VÝKRESU D.1.4.5.AVT	NÁZEV STAVBY: REKONSTRUKCE POSLOUCHÁREK FFUK	NÁZEV VÝKRESU: 4.NP – POSLOUCHÁRNA M.Č. 300, 301
------------------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	---	---

138

139

Prostor pokrytý signálem indukční smyčky pro naslouchadla bude v celé místnosti. Indukční smyčka bude instalována v podlaže. Typ kabeláže a počet závitů bude upřesněn dodavatelem dle konkrétního vybraného zesilovače indukční smyčky. Dodávka systému musí obsahovat také demontáž a montáž podlahy pro instalaci indukční smyčky, včetně uložení kabelu. Provedení a nastavení systému musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s ostatními místnostmi vybavenými systémem indukční smyčky.

131
AULA

131

132A

132

Prostor pokrytý signálem indukční smyčky pro naslouchadla bude v celé místnosti. Indukční smyčka bude instalována v podlaze. Typ kabeláže a počet závitů bude upřesněn dodavatelem dle konkrétního vybraného zesilovače indukční smyčky. Dodávka systému musí obsahovat také demontáž a montáž podlahy pro instalaci indukční smyčky, včetně uložení kabelu. Provedení a nastavení systému musí být provedeno tak, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení s ostatními místnostmi vybavenými systémem indukční smyčky.

