Legenda označení místností:

ID místnosti
Číslo místnosti
Podlahová plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Počet pracovních míst / Počet zaměstnanců + Počet studentů + počet návštěv

Legenda označení fakult:

LF	Lékařská fakulta
FaF	Farmaceutická fakulta
LaF	Společná pracoviště a zázemí

Legenda označení oddělení:

BUDOVA FAKULT
C - Centrum
A - Oddělení anatomie
S - Oddělení histologie a embryologie
F - Oddělení lékařské fyziky
G - Oddělení farmakologie
B - Oddělení lékařské biologie
I - Simulační centrum - core facility
IG - Centrum experimentální genitální chirurgie
BB - Biobanka - core facility
BB - Knihovna - core facility
JBUK - BUK - core facility
JBUK - Jazyková laboratoře UJF
SS - Posluchárny, seminárky
CK - Knihovna

Farmaceutická fakulta
M - Pracoviště farmaceutické technologie, balírny a bytování členů
O - Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
O - Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
F - Pracoviště farmaceutické biologie - fytologické a klinické vědy
K - Pracoviště farmaceutické chemie
K - Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S - Pracoviště farmakognosie a klinické
S - Pracoviště farmakognosie a klinické
G - Spektrometrie, chromatografie, NIR + HR-MS + DFC - core facilities
LRS12 - Strukturální RTG 2 - core facility
LRS1 - RTG 1 - core facility
LCOT - Cytometrie - core facility
M - Radioizotopová laboratoř - core facility
M - Radioizotopová laboratoř - core facility
SS - Posluchárny, seminárky

CENTRÁLNÍ BUDOVA
ES - Střední škola FaN
ES - Stravování
ES - Posluchárny, semináře
HK - akademický sbor/spolek
V - Provozně technické oddělení
V - Vrátnice
Z - Obsazeno inspektorát

Legenda materiálů:

- Železobeton - stěrka
- Zdivo železobeton tloušťky nad 0,3 m
- Železobetonový beton nad 0,3 m
- Beton prostý
- Zdivo z keramických tvarovek nebo z pórobetonových tvárnic
- Zdivo z keramických tvárnic
- Zdivo z nepropustných tvárnic
- HZS - tepelně izolační desky pro větší zatížení
- HZS - minerální vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - EPS
- Samonivelační potěr na cementové vazbě. Typ dle skladby.
- Betonové desky rektora na terénní
- Kamenivo, písek/štěrek
- Zemina písčitá
- Zemina navážková, hrubozrnná
- Štěrkopískové podsypy
- Pevné dílce - kachlíky, vazač
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku např.PS
- Hranice SHZ
- Materiálové rozhraní (PP)

Skladby SDK příček:

SDK 01 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI STANDARDNÍM DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **E.v. 1.1kW.**

SDK 02 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI STANDARDNÍM DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **E.v. 1.1kW. PŘÍČKA V POŽÁRNÍM ÚSEKU MUP2.**

SDK 03 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI ARCHITEKTONICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **E.v. 1.1kW.**

SDK 04 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **E.v. 1.1kW.**

SDK 05 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI ARCHITEKTONICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **E.v. 1.1kW.**

SDK 06 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU DO PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ OPLASTEM. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **PŘÍČKA V POŽÁRNÍM ÚSEKU MUP2.**

SDK 07 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU DO PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ OPLASTEM. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm.

SDK 08 - ZDRAVOTNĚ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI STANDARDNÍM DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm.

SDK 09 - ZDRAVOTNĚ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU PROTI DVEŘ. OPLASTEM PROTI ARCHITEKTONICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm.

SDK 10 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU DO PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ OPLASTEM. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **PŘÍČKA V POŽÁRNÍM ÚSEKU MUP2.**

SDK 11 - INSTALAČNĚ ZDVOJENÁ DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 150mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI STANDARDNÍM DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm.

SDK 12 - INSTALAČNĚ ZDVOJENÁ DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 150mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI ARCHITEKTONICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm.

SDK 13 - INSTALAČNĚ ZDVOJENÁ DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 150mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU DO PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ OPLASTEM. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm.

SDK 14 - INSTALAČNĚ ZDVOJENÁ DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 150mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU PROTI DVEŘ. OPLASTEM PROTI ARCHITEKTONICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm.

SDK 15 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI STANDARDNÍM DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. **E.v. 1.1kW.**

SDK 16 - NEDEKLEŠTĚNÁ PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI STANDARDNÍM DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. **E.v. 1.1kW. PŘÍČKA V POŽÁRNÍM ÚSEKU MUP2.**

SDK 17 - NEDEKLEŠTĚNÁ PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI ARCHITEKTONICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. **E.v. 1.1kW.**

SDK 18 - NEDEKLEŠTĚNÁ PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU OPLASTEM PROTI STANDARDNÍM DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. **E.v. 1.1kW. PŘÍČKA V POŽÁRNÍM ÚSEKU MUP2.**

SDK 19 - ZDRAVOTNĚ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU DO PROSTŘEDÍ SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ OPLASTEM. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. **E.v. 1.1kW. PŘÍČKA V POŽÁRNÍM ÚSEKU MUP2.**

SDK 20 - ZDRAVOTNĚ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA TL. 100mm S ROVNOU PEDIKOSTRUHOU PROTI DVEŘ. OPLASTEM PROTI ARCHITEKTONICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. **E.v. 1.1kW.**

SDK 21 - DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM EW PŘÍČKA THERMOPUTTY WEITMOS™ LABORATOŘ BUDE VYBAVENA DVOJICÍ SKLOPNÝCH DVEŘÍ S ANTI-PANIC ELEKTRICKÝM ELEKTRONICKÝ ZÁMEK, 2 ROZMĚRU CE DO 2014 VAN ICONMASTER + 1 RÁMEK S 1 + 1SO 6L REGISTROVANÉ BUDE NAPŘÍČ S ROZMĚRU CE DO 2014 VAN ICONMASTER + 1 RÁMEK S 1 + 1SO 6L. MIN. ROZMĚR MEZI DVĚMA DVEŘMI NA 2 x 2,5 x STLAČ VYROVNÁVACÍ PÁSEK 30 MM.

SDK 22 - NESAVITELNÁ PŘEPLÁŽKA NA 1 NÁSOBEK SDK PŘÍČKA DEKLEŠTĚNÉ ZKOUŠTĚ OPLASTEM AKUSTICKÉ DZ/MAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VYROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY 1 CM VID HYVÁŇKA MINERÁLNÍ PLSTŤ TL. 80mm. **E.v. 1.1kW.**

Všeobecné poznámky:

1) Veškeré dodávky materiálů musí být v přepravním a v mírném provozním stavu v souladu s platnými normami a předpisy. Dodávky materiálů musí být doprovázeny příslušnými certifikáty a prohlášeními o shodě. Veškeré použité materiály musí být