19 18 17 16 15 14

SO 01-A SO 01-B

Legenda označení místností:

ID místnosti
Název místnosti
Požadovaná plocha / Skutečná plocha
Fakulta / Oddělení
Trvalá pracovní místa / Počet zaměstanců + Počet studentů + počet návštěv

Legenda označení fakult:

LF Lékařská fakulta
FaF Farmaceutická fakulta
LAF Společné prostory a vybavení

Legenda označení oddělení:

BUDOVA FAKULT
Lékařská fakulta
C Ústav anatomie
D Ústav fyziologie
E Ústav histologie a embryologie
F Ústav lékařské biofyziky
G Ústav farmakologie
H Ústav patologické fyziologie
I Simulační centrum - core facility
IG Centrum experimentální gastroenterologie
AA Vivárium - core facility
BB Kryocentrum - core facility
JELM ELM - core facility
K Oddělení výpočetní techniky LF
DD Posluchárny, semináře
CC Knihovna

Farmaceutická fakulta
M Pracoviště farmaceutické technologie, biofyziky a fyzikální chemie
N Pracoviště farmaceutické chemie, anorganické a organické chemie
O Pracoviště farmaceutické analýzy - kontrola léčiv, analytická chemie
P Pracoviště farmaceutické biologie - biologická a lékařské vědy
Q Pracoviště farmakologie a toxikologie
R Pracoviště farmaceutické biochemie - biochemické vědy
S Pracoviště farmakognozie a botaniky
T Pracoviště klinické a sociální farmacie
U Spektrometrie, chromatografie - MS + HR-MS + SFC - core facilities
UBSLS Biobanková BSL2 - core facility
UNMR NMR + IČ + CHN - core facility
UCYT Cytometrie - core facility
W Radioizotopová laboratoř - core facility
V Centrum informačních technologií FaF
DD Posluchárny, semináře

CENTRÁLNÍ BUDOVA
EE Dětská skupina Fafík
FF Stravování
GG Studentské prostory
HH Jazyková příprava
Y Provozně technické oddělení
X Děkanát
Z Ostatní

Legenda materiálů:

- Železobeton - stavební
- Zdivo ztraceného bednění viz STA
- Vodotěsnostní beton viz STA
- Beton prostý
- Zdivo z betonových bednících tvárnic vyplněných betonem
- Zdivo z keramických tvárnic
- Zdivo z vápenopískových tvárnic
- KZS - tepelně izolační desky pro vnitřní zateplení
- KZS - mezerální vata
- Tepelná izolace - EPS
- Tepelná izolace - XPS
- Sádrokartonová příčka na ocelovém rastru. Typ dle skladby
- Sádrová deska vložená do bednění
- Hydroizolace, parozábrana
- Zemina původní
- Zemina nanesená, zhutněná
- Štěrkopískový podsyp
- Povrch střechy - kačírek / zeleň
- Hranice požárního úseku
- Hranice požárního úseku bez PO
- Hranice GHZ
- Nástavbám navrhová HPV

Skladby SDK příček:

SDK.01 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R'w = 51dB**

SDK.02 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R'w = 51dB, PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.03 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R'w = 61dB.**

SDK.04 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY AKUSTICKÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
R'w = 58dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.05 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, OKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI . TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE.
DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.

SDK.06 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. DO PROSTORU SE ZVÝŠENOU VLHKOSTÍ (TOALETY, KOUPELNY, OKLIDOVÉ KOMORY atd. BUDE OPLÁŠTĚNÍ IMPREGNOVANÝMI DESKAMI . TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm.
PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.

SDK.07 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.08 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.09 - JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 75mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ (PŘEDSTĚNA). OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.10 - OPLÁŠTĚNÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY. PŘÍČKA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ TL. 150mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.11 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 50mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.12 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA JEDNOSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 100mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW75 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 60mm.

SDK.13 - INSTALAČNÍ SDK PŘEDSTĚNA DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ S INSTALAČNÍ MEZEROU TL. 130mm. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY IMPREGNOVANÝMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DVOJITÝ ODĚLOVÝ RASTR. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW100 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 40mm.

SDK.14 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R'w = 54dB.**

SDK.15 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 150mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY POŽÁRNÍMI DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. **R'w = 54dB. PŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.16 - BEZRÁMOVOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.17 - BEZRÁMOVOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC3. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.18 - BEZRÁMOVOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4.

SDK.19 - BEZRÁMOVOSTNÍ SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ VYSOKOPEVNOSTNÍM DESKAMI. SKLADBA PŘÍČKY DLE DODAVATELEM CERTIFIKOVANÁ V BEZPEČNOSTNÍ TŘÍDĚ RC4. **ŘÍČKA S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ.**

SDK.20 - JEDNODUŠE OBOUSTRANNĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA TL. 100mm S KOVOVOU PODKONSTRUKCÍ. SDK OPLÁŠTĚNÍ PŘÍČKY STANDARDNÍM DESKAMI. TYPICKÉ DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. BEZ POŽADAVKU NA ZVUKOVOU NEPRŮZVUČNOST.

SDK.21 - OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ SDK PŘÍČKA *PARAPAZDVY MEZINOSTÍ. LABORATOŘ BUDE STMĚNA OD EL. MAG. VLIVŮ (Z VNĚJŠKU). UNIFIK BUDE REGISTROVÁN ELEKTRICKÝ SIGNÁL V ROZSAHU -50 DC DO 0 GHz (DOMINANTNĚ V PÁSMU 0 I - 100 Hz. REGISTROVÁNO BUDE NAPĚTÍ O AMPLITUDOU od 5e-7 do 1e-2 V) EL. MAG. RUŠENÍ BUDE SKLADBOU DVOŘÍZENÍ NA 0,1 kV A. STLUM VYKONU MINIMÁLNĚ 100 dB.*

SDK.22 - REDUKOVANÉ PŘEPLENÍ NA FASÁDU. SDK PŘÍČKA OBOUSTRANNĚ DVOJITĚ OPLÁŠTĚNÁ AKUSTICKÝMI DESKAMI. TYPICKÉ . DETAILY NAPOJENÍ NA OSTATNÍ KONSTRUKCE DLE TECHNICKÉ PŘÍRUČKY VÝROBCE. DUTINA MEZI KOVOVÝMI PROFILY CW50 VYPLNĚNA MINERÁLNÍ PLSTÍ TL. 80mm. **R'w = 56dB.**

Všeobecné poznámky:

1) PŘESNÁ VELIKOST VTAHOVÝCH ŠACHET BUDE UPŘESNĚNA DLE VYBRANÉHO DODAVATELE VÝTAHU. ÚPRAVA ROZMĚRU ŠACHET BUDE PROVEDENA DODAVATELEM VÝTAHU.
2) V MÍSTECH PRAVIDELNÝCH PODEL FASÁD BUDE Z DŮVODU ZABRÁNĚNÍ KRÁLADU PROPOJENÍ OTOPNÝCH TĚLES K LOŽENÍ ZÁSOBOVACÍCH POTRUBÍ DO BEDNĚNÍ. ROZDÍLNÉ JE PATRNÝ ZE STATICKÉ ČÁSTI. DO LOŽNÝCH SPÁR BUDOU U LOŽENÍ ODELOVÉ PRUTY, KTERÉ SE PROPÍJÍ V VÝTUŽÍ ZE STĚN. POHLOU SÁSOBOLNÝCH TVÁRNIC BUDE SPA PŘES SÁSKOVOU OMÍTKOU S VTAHLBOU DLE PROJEKTU INTERIÉRU. PŘES PŘÍPADNÉ TRHLINY A LOKÁLNÍ POŠKOZENÍ POVRCHU BUDE PŘED MALBOU PROVEDENA ÚPRAVA.
3) VE VŠECH PODPŮRNÝCH ZDÍCH (MIMO INFORMATIVNĚ VLOŽENÝ BUBLIN) OZNAČUJÍ VYROBKY POV. TYTO BUBLINY BUDOU VYSPECIFIKOVÁNY VE FORMĚ TABULEK A JEJICH PŘÍLOH V RÁMCI SAMOSTATNÝCH PŘÍLOH ČÁSTI ARS.
4) VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DÍLY BUDOU PROVEDENY DLE SPECIFIKACE VÝROBCE.
5) VEŠKERÉ KONSTRUKCE A DÍLY BUDOU PROVEDENY DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ A POŽADAVKŮ DODAVATELE.
6) NÁSLEDNÉ ÚPRAVY POZLAN BUDOU V JEDNÉ ROVINĚ.
7) VŠECHNY SDK PŘÍČKY BUDOU OPŇ NĚNY ZVUKOVOU MINERÁLNÍ ZOLNÍ S PARAMETRY DLE POŽADAVKŮ TYPOLOGIE SDK PŘÍČEK A PŘEDSTĚN, TYTO PŘÍČKY MUSÍ VYHOVĚT AKUSTICKÝM POŽADAVKŮM I PO ZABUDOVÁNÍ KRABIC O VEDENÍ ELEKTRO.
8) U SDK PŘÍČEK, KDE SE PŘEDPOKLÁDÁ UMÍSTĚNÍ VODOVODNÍCH BATERIÍ, ZAŘ. PŘEDMĚTŮ APOD., JE NUTNÉ DO PŘÍČEK ZHOTOVIT ZTUŽUJÍCÍ PROFILY. ZTUŽUJÍCÍ PROFILY BUDOU ODAZDNÝ I OKOLO OVĚŘENÝCH VÝPLNÍ A BUDOU LEMOVÁNY VE ŠÍŘCE PROSTUPU NAD ROZMĚR 500/300mm. PROSTUPY DO ROZMĚRU 500/300mm NEJSOU V PŘÍ ZAHRNUTÉ.
9) VEŠKERÉ PŘÍČKY MUSÍ BÝT KLADENÉ NA LOŽNÝ PŘI OBOU LICÍCH OLIČ HODNOTY PROTI PŘÍ STROPNÍ KONSTRUKCE. PŘÍČKY MUSÍ BÝT PROVEDENY TAK, ABY NEDOCHÁZELO K PŘENOSU HLUKU MEZI MÍSTNOSTMI.
10) POKUD NENÍ NA VÝKRESECH UVEDENO JINAK, TAK POVRCH SDK PŘÍČEK BUDE PROVEDEN DO ÚROVNĚ STROPNÍ KONSTRUKCE.
11) SOUČÁST DODÁVKY SDK PŘÍČEK JSOU VEŠKERÉ PROSTUPY PŘÍSLUŠNOU PODÁVNÍ DODLNOSTÍ PRO TECHNOLOGICKÉ ROZVODY.
12) JEDNOTLIVÉ SDK PŘÍČKY ZE STĚN A SLOUPŮ BUDE PROVEDENO V PRINCIPU SUCHÉ OMÍTKY A TO SDK DEKSKAMI NA PODKLADNÍ RUŠ.
13) V PODPŮRNÝCH ZDÍCH INFORMATIVNĚ VLOŽENÝ POPSY SKLADEB A POHLEDOVÝCH OPRAV (PÍT.KÓ A PJP.SOU), KTERÉ JSOU PODROBNĚ JI POPSÁNY V TABULCE SPECIFIKACÍ, KTERÁ JE V RÁMCI SAMOSTATNÉ PŘÍLOHY ČÁSTI ARS. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VŠECHNY ZDÍCE NAVRŽENY Z PÁLENÝCH CIHEL A BLOKŮ VYMALOVÁNÍ BUDOU PUP.STI 1 NÁTĚR V PŘÍMÉ SDK KONSTRUKCE BLÍ A VÝMALBA PUP.STI.
14) VE VYKRESECH JSOU INFORMATIVNĚ VLOŽENY POPISY SKLADEB FASÁD. PODROBNĚJŠÍ JSOU FASÁDY POPSANÉ V CELKOVÝCH POHLEDECH A TECHNICKÉ ZPRÁVĚ FASÁD.
15) VEŠKERÉ DVEŘNÍ OTVORY V SDK PŘÍČKÁCH BUDOU PROVEDENY PODLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ DODAVATELE.
16) VEŠKERÉ ÚPRAVY POVRCHŮ SDK PŘÍČEK PŘED NÁSLEDNÝMI MALBAMI BUDOU PŘEDMĚTEM ÚPRAVY DLE POŽADAVKU KONEČNÉHO VÝROBCE V RÁMCI DLE DOKUMENTACE DODAVATELE.
16) SDK PŘÍČKY, KESP. POLOPĚRNÝCH BUDOU ŘEŠENY Z OCELOVÝCH STĚNOVÝCH A PODKLADOVÝCH PROFILŮ DLE TECHNOLOGICKÝCH PŘEDPISŮ VÝROBCE SDK.
17) ZVUKOVÝ SYSTÉM A DOHRANA PROTI PRŮ PRO JEDNOTLIVÉ STŘECHY, PŘÍPADNÉ JINÉ KONSTRUKCE JE V SAMOSTATNÉ ČÁSTI DOKUMENTACE.

KOORDINACE PROFESÍ
1) PŘI KOORDINACI TRAS JEDNOTLIVÝCH INSVODŮ MUSÍ BÝT PŘEDVÍDÁNA POŽADOVANÉ POLOZE KONKOVÝCH PRVKŮ, ZEJMÉNA ZAPUZDŘENÝCH ŠVITEBEL, ABY TYTO KONCOVÉ PRVKY BYLO MOŽNÉ ODAZIT V POŽADOVANÝCH POLOHÁCH.
2) SOUČÁST DODÁVKY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ BUDE I VEŠKERÝ ZAŘÍZENÍ A PODPŮRNÝ SYSTÉM, SOUČÁST DODÁVKY BUDOU I PŘÍPADNÉ ODOLOVÉ PODKONZOLNÍ KONSTRUKCE A PŘÍPOMOCNÉ PRO ODAZENÍ UCHYTŮ A ZÁVĚSŮ OLE TECHNOLOGICKÝCH POŽADAVKŮ DODAVATELE DIVÉSOVÉ TECHNIKY, DODAVATELE, JE POVINEN S TÍMTO INVESTICI PŘEDEM PROJEDNAT.
3) PŘED ZAHÁJENÍM MONTÁŽE JEDNOTLIVÝCH INZVODŮ JE NUTNÁ VZÁJEMNÁ KOORDINACE JEDNOTLIVÝCH SUBDODAVATELŮ, KDE BUDE UPŘESNĚN SLED JEDNOTLIVÝCH ČINNOSTÍ, VZÁJEMNÉ POŽADAVKY, ODSOUHLASENÍ VEDENÍ TRAS S PŘÍSLUŠNÝMI NA JEJICH DOHRANU BEZ ODSOUHLASENÍ TRASOVÁNÍ RUZNÝCH DODAVATELŮ JE ZAKÁZÁNO VŠECHNY PROFESNÍ NEBO ZADÁVAJÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE ZAHÁJIT.

Obecná poznámka / Disclaimer:

Nezmrzlovost ani recyklovost z tohoto výkresu.
Zkontrolovat všechny rozměry přímo na stavbě, před výrobou nebo objednáním.
Na tento dokument se vztahují autorská práva a nesmí být rozmnožován bez souhlasu autora.

Do not scale from this drawing.
Check all dimensions on site before fabrication or setting out.
This document is copyrighted and may not be reproduced without permission of the owner.

Poznámky / Notes:

Rev.	Poznámky / Notes:	Datum / Date:	Vyd. / Iss.	Kontr / App.:

Schéma situace / Keyplan:

Architekt / Architect:

Bogle Architects
London | Prague | Hong Kong

107 Fleetor Road, Notting Hill, London W11 4BD — +44 (0) 203 687 7150
Revolučí 1437, 110 00, Praha 1, Czech Republic — +420 234 674 887
Level 15, 2 Int'l Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, PRC — +852 2331 8258

www.boglearchitects.com — info@boglearchitects.com

Hlavní inženýr / Main Engineer:

AED project, a.s.
Pod Radnicí 1725/2A
150 00 Praha 5
e-mail: aed@aedprojekt.cz
tel.: +420 257 257 100

Investor / Client:

Univerzita Karlová
Ovocný trh 560/5 a Hradci Králové
Rašínovo nábřeží 1203
500 05 Hradec Králové 5
IČO 00216208

Název projektu / Project Name:

Stupeň dokumentace / Project Stage:
DPS — Dokumentace pro provedení povolení / Execution drawings

Fáze / Phase:
-

Stavební objekt / Building:
SO 01.A — Centrální budova Kampusu

Profesní díl / Prof. part:
D.1.1 — Architektonicko-stavební řešení / Architecture

Zpracovatel části / Consultant:

ARCH ▸ COM
Sabinkova 1243/3, 155 00, Praha 5
e-mail: info@archcom.eu
www.archcom.eu
Zodpovědný projektant / Engineer in Charge:

Razítko / Stamp:

Název výkresu / Drawing Title:
REZ G-G' - SO 01.A

Kreslil / Drawn By:	Kontroloval / Approved by:	Format / Paper size:
Ing. arch. Tomšů	Ing. Bloudek	A1
Číslo projektu / Project No:	Měřítko / Scale:	Datum revize / Date of rev.:
	1 : 50	31/05/22

Kód výkresu / Drawing Code:

Profese / Discipline	Stavební objekt / Building	Číslo výkresu / Drawing number	List / Sheet	Revize / Revision
D.1.1	01.A	207		