

TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Digitální flipchart - "tabule" – 2ks

○ HW požadavky

- displej v provedení 16:9
- úhlopříčka displeje min. 55"
- rozlišení min. 4K (3840x2160) s frekvencí min. 60Hz
- svítivost min. 350cd/m²
- podpora Wi-Fi min. dle standardu 802.11a/b/g/n/ac
- vestavěné reproduktory stereo s výkonem min. 10W
- IO porty min.
 - 2x USB verze min. 2.0
 - 1x USB out verze min 2.0.
 - 2x HDMI min. verze 2.0
 - 1x HDMI out pro sdílení obrazovky
 - 1x Ethernet s rychlostí 100/1000baseT a konektorem RJ45
 - 1x výstup audio
 - 1x touch výstup
 - 1x RS232Všechny požadované porty a rozhraní budou vestavěná anebo řešená pomocí plně kompatibilního zásuvného modulu.
Minimálně porty 1x HDMI, 1x USB, 1x HDMI a touch výstup pro sdílení obrazovky budou uživatelsky přístupné z čelní nebo boční strany flipchartu.(nikoli ze zadní strany nebo horní hrany)
- Podpora montáže za zeď dle standardu VESA, otočné provedení PIVOT
- Podpora NFC

○ Funkční požadavky

- ovládání myši prstem a popisovačem, psaní popisovačem, kreslení štětcem, možnost psát a kreslit na libovolné pozadí
- automatické rozpoznání tloušťky čáry dle příslušné stany popisovače nebo jiným vhodným způsobem
- podpora min. 4x psaní popisovačem současně
- odezva displeje na dotyk max. 8ms
- možnost mazání prstem nebo dlaní ruky
- možnost zabezpečení obrazovky heslem
- možnost ovládání připojeného notebooku přes dotykovou plochu flipchartu
-

○ Požadavky na mobilní stojan:

- Volně stojící, pojízdný, VESA rozhraní kompatibilní s flipchartem
- Pevnost, odolnost a stabilita pro každodenní použití, nosnost s dostatečnou rezervou pro nabízený flipchart
- Jednoduché nasazení flipchartu na stojan musí být bez užití spojovacího materiálu. Ten lze akceptovat pouze na následné zajištění flipchartu na stojan.
- Barevné provedení neutrální (bílá, šedá) nebo shodné s dodávaným flipchartem
- Součástí dodávky bude i organizér kabeláže na stojanu i volně ležící

○ Požadavky na držák na zeď:

- kloubový držák s nosností vyšší než je váha displeje
- nastavitelná vzdálenost od zdi až cca 80cm
- náklon i natočení do stran
- VESA rozhraní kompatibilní s flipchartem

○ Požadované příslušenství:

- min. 4x popisovač
- napájení - adaptér nebo flexibilní napájecí kabel
- manuál v ČJ

Záruka

- záruka výrobce na dobu 36 měsíců.