

±0,000 = (BPV)
Tato dokumentace je duševním vlastnictvím f. studioDD projekt s.r.o.
GENERÁLNÍ PROJEKTANT (GP):



studioDD projekt s.r.o., Na Folimance 15, 120 00 Praha 2
+420606789386, dvoracek@studiodd.cz, www.studiodd.cz
kancelář: Karlovo náměstí 287/18, 120 00 Praha 2

AKCE:

OPRAVA SOCIÁLEK A KUCHYNÍ
NA KOLEJÍCH PALACHOVA
V HRADCI KRÁLOVÉ

pozemek parc. č. 2299 a 2300 k. ú. Nový Hradec Králové

ARCHITEKTONICKÉ

ČÁST: A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

VÝKRES: TABULKA DVEŘÍ

Č.PŘÍLOHY: D.1.1.32.

STUPEŇ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY
INVESTOR:

Universita Karlova
Zvoníčková 5, 162 08 Praha 6

VYPRACOVAL:
Ing. Kamil Dvořáček

ZODPOVĚDNÁ OSOBA GP:
Ing. Kamil Dvořáček

FORMÁT/MĚŘÍTKO: DATUM: ZAKÁZKA:
září 2023 2023-484

TABULKA DVEŘÍ


D2.1

| POČET (LEVÉ/PRAVÉ) | PODLAŽÍ | | | | | | | | | | | CELKEM |
|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|----|--------|
| | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | | | |
| | L | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
| | P | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |
| | CELKEM | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | |

D2.1

| | | |
|-------|---|---|
| POPIS | JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRÁVÉ | SCHÉMA – PŮDORYS A POHLED NA OTVOR 1:50 |
| | | |

| KŘÍDLA | POPIS | HLADKÉ, OTEVÍRÁVÉ, PLNÉ, S POLODRAŽKOU | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ROZMĚR (mm) | 800/1970 mm | | | | | | | | | | | |
| | MATERIÁL | RÁM Z MASIVNÍHO SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ ZTUŽENÁ PAPIROVÁ VOŠTINA | | | | | | | | | | | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÝ NÁSTRÍK, ODSTÍN BILÁ RAL 9010 | | | | | | | | | | | |
| | PROSKLENÍ / VÝPLŇ | – | | | | | | | | | | | |
| ZÁRUBEŇ | POZNÁMKA | – | | | | | | | | | | | |
| | POPIS | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRAŽKOU | | | | | | | | | | | |
| | ROZMĚR, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBEŇ | 800/1970, ÚSTÍ 75 mm | | | | | | | | | | | |
| | MATERIÁL | ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEĽ TL. 1,5 mm | | | | | | | | | | | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRÁŠKOVÝ NÁSTRÍK, ODSTÍN BILÁ RAL 9010 | | | | | | | | | | | |
| KOVÁNÍ | PRAH | PODLAHOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA | | | | | | | | | | | |
| | TĚSNĚNÍ | SYSTÉMOVÉ TĚSNĚNÍ DLE VZORKU | | | | | | | | | | | |
| | PŘEKLAD | SYSTÉMOVÝ PROFIL V MONTOVANÉ STĚNĚ | | | | | | | | | | | |
| | POZNÁMKA | – | | | | | | | | | | | |
| | POPIS | MASIVNÍ KOVÁNÍ | | | | | | | | | | | |
| | MATERIÁL | BROUŠENÁ A LEŠTĚNÁ MOSAZ/ZUŠLECHTĚNÁ NEREZOVÁ OCEĽ | | | | | | | | | | | |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BROUŠENÝ MATNÝ NIKL | | | | | | | | | | | |
| | KLIKY | KLIKA, KLIKA | | | | | | | | | | | |
| | ZÁVĚSY | 3KS, NSTAVITELNÝ, BROUŠENÁ MOSAZ, POVRCH MATNÝ NIKL | | | | | | | | | | | |
| | ZÁMEK | – | | | | | | | | | | | |
| | DOPĽŇKY | ČÍRÁ PLASTOVÁ STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA | | | | | | | | | | | |
| | POZNÁMKA | – | | | | | | | | | | | |



POZNÁMKA : PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
DODAVATELEM BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | SOUČ. PROSTUPU TEPLA (W/m²K) | – |
|----------------------|------------------------------|---|
| | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST (dB) | – |
| | POŽÁRNÍ ODOLNOST (min) | – |

TABULKA DVEŘÍ

| POČET (LEVÉ/PRAVÉ) | PODLAŽÍ | | | | | | | | | | CELKEM | |
|--------------------|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|--|
| | 1.NP | | | | | | | | | | 24 | |
| | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| | 3 | | | | | | | | | | 3 | |
| | 6 | | | | | | | | | | 6 | |

| CELKEM | | | | | | | | | | | | 48 |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

D2.2

| POPIS | JEDNOKŘÍDLÉ INTERIÉROVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ |
|-------------------------------|--|
| UMÍSTĚNÍ (Z MÍST. / DO MÍST.) | A.04–A.01, A.03–A.02, B.04–B.01, B.03–B.02, C.03–C.01, C.04–C.01 |

| KŘÍDLŮ | POPIS | HLADKÉ, OTEVÍRAVÉ, PLNÉ, S POLODRAŽKOU |
|--------|-------------------|---|
| | ROZMĚR (mm) | 700/1970 mm |
| | MATERIÁL | RÁM Z MASIVNÍHO SMRKOVÉHO DŘEVA, VÝPLŇ ZTUŽENÁ PAPIROVÁ VOŠTINA |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | PRAŠKOVÝ NÁSTRÍK, ODSTÍN BILÁ RAL 9010 |
| | PROSKLENÍ / VÝPLŇ | – |

| ZÁRUBEŇ | POPIS | – |
|---------|----------------------------|-------------------------------------|
| | POZNÁMKA | – |
| | POPIS | OCELOVÁ ZÁRUBEŇ SE STÍNOVOU DRAŽKOU |
| | ROZMĚR, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ | 700/1970, ÚSTÍ 75 mm |
| | MATERIÁL | ŽÁROVĚ POZINKOVANÁ OCEL TL. 1,5 mm |

| KOVÁNÍ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BROUŠENÝ MATNÝ NIKL |
|--------|------------------|---|
| | KLIKY | KLIKA, KLIKA |
| | ZÁVĚSY | 3KS, NSTAVITELNÝ, BROUŠENÁ MOSAZ, POVRCH MATNÝ NIKL |
| | ZÁMEK | WC KLIČKA |
| | DOPLNKY | ČÍRÁ PLASTOVÁ STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA |


| ZÁRUBEŇ | POZNÁMKA | – |
|---------|------------------|--|
| | POPIS | MASIVNÍ KOVÁNÍ |
| | MATERIÁL | BROUŠENÁ A LEŠTĚNÁ MOSAZ/ZUŠLECHTĚNÁ NEREZOVÁ OCEL |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BROUŠENÝ MATNÝ NIKL |
| | KLIKY | KLIKA, KLIKA |

| KOVÁNÍ | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BROUŠENÝ MATNÝ NIKL |
|--------|------------------|---|
| | KLIKY | KLIKA, KLIKA |
| | ZÁVĚSY | 3KS, NSTAVITELNÝ, BROUŠENÁ MOSAZ, POVRCH MATNÝ NIKL |
| | ZÁMEK | WC KLIČKA |
| | DOPLNKY | ČÍRÁ PLASTOVÁ STĚNOVÁ DVEŘNÍ ZARÁŽKA |

| ZÁRUBEŇ | POZNÁMKA | – |
|---------|------------------|--|
| | POPIS | MASIVNÍ KOVÁNÍ |
| | MATERIÁL | BROUŠENÁ A LEŠTĚNÁ MOSAZ/ZUŠLECHTĚNÁ NEREZOVÁ OCEL |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | BROUŠENÝ MATNÝ NIKL |
| | KLIKY | KLIKA, KLIKA |

POZNÁMKA : PŘED VÝROBOU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
DODAVATELEM BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | SOUČ. PROSTUPU TEPLA (W/m2K) | – |
|----------------------|------------------------------|---|
| | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST (dB) | – |
| | POŽÁRNÍ ODOLNOST (min) | – |



TABULKA DVEŘÍ

| POČET (LEVÉ/PRAVÉ) | | D3.1 | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|
| | | PODLAŽÍ | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | 5.NP | 6.NP | 7.NP | 8.NP | 9.NP | CELKEM |
| | | L | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |
| | | P | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | CELKEM | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 |

| POPIS | REVZNÍ DVÍŘKA |
|-------|---------------|
|-------|---------------|

| | |
|-------------------------------|--|
| UMÍSTĚNÍ (Z MÍST. / DO MÍST.) | A.04–A.01, A.03–A.02, B.04–B.01, B.03–B.02, C.03–C.01, C.04–C.01 |
|-------------------------------|--|

| KŘÍDLO | POPIS | SYSTÉMOVÝ REVZNÍ OTVOR POD OBKLAD |
|--------|-------------------|-----------------------------------|
| | ROZMĚR (mm) | 800/1000 mm |
| | MATERIÁL | 1x SÁDROKARTON RB 12,5 |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | MALBA |
| | PROSKLENÍ / VÝPLŇ | - |
| | POZNÁMKA | - |

| ZÁRUBEN | POPIS | OBVODOVÉ HRANY LÍCOVÉ DESKY OPATŘIT OCHRANNÝM ZPEVNĚNÍM, NAPŘ. NATMELENÁ ALU LÍŠTA 14x23 |
|---------|----------------------------|--|
| | ROZMĚR, ŠÍŘKA ÚSTÍ ZÁRUBNĚ | SYSTÉMOVÝ OCELOVÝ CW PROFIL 950/1150 |
| | MATERIÁL | SYSTÉMOVÉ DLE VÝROBCE |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | NÁSTRÍK RAL 9010 |
| | PRÁH | - |
| | TĚSNĚNÍ | SYSTÉMOVÉ REGIPS |
| KOVÁNÍ | PŘEKLAD | - |
| | POZNÁMKA | - |
| | POPIS | - |
| | MATERIÁL | - |
| | POVRCHOVÁ ÚPRAVA | - |
| | KLIKY | - |
| | ZÁVĚSY | - |
| | ZÁMEK | - |
| | DOPLNĚKY | - |
| | POZNÁMKA | - |

POZNÁMKA : PŘED VÝROBU OVĚŘIT ROZMĚRY NA STAVBĚ
DODAVATELEM BUDE VYPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE

| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | SOUČ. PROSTUPU TEPLA (W/m²K) | - |
|----------------------|------------------------------|---|
| | VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST (dB) | - |
| | POŽÁRNÍ ODOLNOST (min) | - |

