

pro elastickou podlahovinu

**Typ podlahoviny:***Gerflor DLW Linoleum s úpravou povrchu LPX (např. Marmorette, Colorette, Linodur, Linoeco)*

### Všeobecná opatření

Ve vstupních částech instalovat dostatečně dimenzované a účinné čistící zóny (minimální délka na 3-4 kroky), které je nutné pravidelně čistit nebo vyměňovat. Toto opatření zamezí vnášení velké části nečistot do objektu a sníží nebezpečí mechanického poškození podlahy.

Židle s defektními nebo chybějícími kluzáky a také použití nevhodných nebo nesprávných kluzáků nebo koleček způsobuje mechanické poškození povrchu podlahy a je proto nutné se tomu vyvarovat. Důrazně doporučujeme, aby byl veškerý pohyblivý nábytek opatřen vhodnými kluzáky (např. scratchnomore, <https://www.demadekor.cz/nabytkove-kluzaky-a-podlozky-1/>) a vhodnými kolečky (Typ W dle DIN EN 12528 a 12529).

### Čištění po ukončení pokládky nebo po ukončení stavebních prací

Nově položená krytina musí být před používáním důkladně vyčištěna, aby byly odstraněny všechny zbytky výrobních, stavebních a montážních nečistot.

K tomuto čištění použít **doporučený čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru. Při nepatrném znečištění je možno tuto koncentraci zvýšit podle stupně znečištění. Čistící roztok nanést rovnoměrně na podlahu a po asi 10 minutách působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem (u hladkých povrchů) nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27) a celou plochu důkladně zneutralizovat čistou vodou až do úplného odstranění všech zbytků čistícího roztoku.

**Doporučený čistič:****Aktivní čistící přípravek R 280, ředění 1:5 – 1:10****Doporučený pad:**

Zelený pad standard

Upozornění: Pokud nebude následovat ošetření povrchu, tak použít pro čištění červený pad nebo středně tvrdý kartáč – zelený pad nepoužívat!

### Ošetření povrchu

Pro dokonalou ochranu povrchu, ulehčení běžného denního čištění a prodloužení životnosti podlahoviny následuje v návaznosti na čištění po ukončení pokládky nebo po základním čištění ošetření povrchu ochranným nátěrem.

Nanést ochranný nátěr Secura tvrdá ochranná vrstva (splňuje požadavky normy DIN V 18032-2) nebo SG Lesk tvrdá ochranná vrstva ve dvou nátěrech – v extrémně zatěžovaných objektech ve třech nátěrech. Aplikovat tenký stejnoměrný a rovnoměrný film pomocí mopu Lasička nebo plochým mopem, např. Profi-mop. Pracovat do kříže. Mezi jednotlivými nátěry počkat na dokonalé zaschnutí předchozího nátěru tak, aby byl pochozí. Po posledním nátěru nechat vše 12 hodin vytvrdnout. Poté je možné podlahovinu používat.

## Běžné denní čištění

**Odstraňování prachu:** Odstraňování volně ležícího prachu a nečistot provádět stíráním vlhkým mopem.

**Manuální nebo strojové mokré čištění:** Pro odstranění přilnutých nečistot použít **doporučený čistič** zředěný s vodou ve vhodném poměru a podlahu vytírat ručně vhodným mopem (např. mopy s potahem z mikrovláknů) nebo čistit mycím automatickým strojem s vhodným padem nebo kartáčem. V prostorách, ve kterých je nutno pravidelně provádět plošné desinfekční čištění, používat **Dezinfekční prostředek-konzentrát** (testován dle směrnic a listiny DGHM a VAH).

**Doporučený čistič:**

**R 1000 čistící přípravek**, ředění 1:200 s vodou (manuální vytírání) – 1:400 (dávkování do mycího stroje)

**Doporučený pad:**

Červený pad standard

**Strojové intenzivní čištění / Mezistupňové čištění:**

Pokud není možno ulpívající nečistoty odstranit běžným manuálním nebo strojovým čištěním, doporučuje se provést mezistupňové intenzivní strojové čištění **doporučeným čističem** zředěným s vodou ve vhodném poměru dle stupně znečištění povrchu podlahy. Čištění provádět mycím automatickým strojem nebo jednokotoučovým strojem s červeným padem sprejovou metodou (v případě, že je podlahovina kladena bez lepení). Tato metoda je vhodná také pro pravidelné turnusové mezistupňové čištění v objektech se silným vnosem nečistot.

**Doporučený čistič:**

**Aktivní čistící přípravek R 280**, ředění 1:50 – 1:100, roztok nechat cca 3 minuty působit

**Doporučený pad:**

Červený pad standard

Poznámka: Pravidelné leštění vyčištěného povrchu rychlootáčkovým jednokotoučovým strojem (min. 500 otáček za minutu) s bílým padem nebo leštícím kartáčem se doporučuje pro optimální udržení kvality povrchové úpravy a významně usnadňuje následné běžné denní čištění.

## Odstraňování skvrn, rýh od podpatků a škrábanců

Odolné skvrny a gumové rýhy od podpatků, které nelze odčistit metodami běžného čištění, je možné odstranit **doporučeným produktem** ve spojení s mikrovláknovým hadříkem nebo jemným padem. Na závěr čištěné místo přemýť čistou vodou. Skvrny odstraňovat pokud možno okamžitě, neboť některé typy pigmentu mohou po určité době migrovat do povrchu podlahy a jejich odstranění je poté obtížné nebo nemožné.

**Doporučený čistič:**

**Elatex**, neředěný

Upozornění: Vzhledem k tomu, že produkt Elatex rozpouští také ochranné filmy, je nutné vždy provést sanaci vyčištěného místa pomocí použitého ošetřovacího produktu, který se nanese hadříkem na opravované místo.

## Základní čištění

Základní čištění elastické podlahy je nutné provést pokud:

- není možné odstranit velmi odolné nečistoty a zbytky čistících nebo ošetřovacích produktů metodami popsanými v odstavci Běžné denní čištění,
- je nutné odstranit staré ochranné nátěry, které již neplní svoji funkci, jsou opotřebované a narušené.

Základní čištění se provádí každých 6 – 12 měsíců v závislosti na stupni zatížení prostoru a způsobu, jakým je prováděno běžné denní čištění.

Pro základní čištění použít **doporučený čistič** ve vhodné koncentraci s vodou. Čistící roztok nanést rovnoměrně na podlahu a po doporučené době působení celou plochu vydrhnout jednokotoučovým rotačním strojem SRP s vhodným padem nebo kartáčem. Rozpuštěné nečistoty důkladně odsát vysavačem na vodu (např. Dr. Schutz Vysavač na vodu PS 27).

**Doporučený čistič:**

**Základní čistící přípravek R**, neředěný až 1:1 s vodou

**Doba působení:**

15-20 minut

**Doporučený pad:**

Zelený pad standard nebo Grit-kartáč

## Neutralizace

Po základním čištění je nutné provést důkladnou neutralizaci povrchu. Na celou plochu nanést sytě čistou (pokud možno teplou) vodu, plochu projet znovu jednokotoučovým strojem se zeleným padem a veškeré navázané zbytky nečistot a čistícího roztoku na závěr vysát vysavačem na vodu. Postup neutralizace je popsán také v technické informaci „Základní čištění a příprava povrchů“.

Po 12-24 hodinách schnutí mohou být aplikovány nové ochranné nátěry. Schnutí lze urychlit výkonným ventilátorem (např. Dr. Schutz Ventilátor).

**Důležité:** Pokud bude po základním čištění následovat ošetření nebo sanace povrchu některým speciálním polyuretanovým lakem Dr. Schutz PU Siegel nebo PU Anticolor, musí být příprava povrchu provedena odborně vyškoleným personálem přesně dle našich pokynů v manuálu „Základní čištění a příprava povrchů“ a dle všech informací v technických listech produktů.

## Udržení hodnoty podlahoviny / oživení nebo sanace

**Leštění povrchu:** Pravidelné leštění vyčištěného povrchu rychlotočkovým jednokotoučovým strojem (min. 400 otáček za minutu) s bílým padem nebo leštícím kartáčem se doporučuje jako optimální metoda udržení hodnoty podlahoviny a ulehčuje běžné denní čištění.

**Sanace výrobní povrchové úpravy nátěrem Secura nebo SG Lesk tvrdá ochranná vrstva:** Při výskytu prvních opotřebení a narušení výrobního ochranného filmu je možné provést jeho oživení produktem **Secura tvrdá ochranná vrstva**. Tento polymerní nátěr nanést pomocí mopu Lasička nebo plochým mopem s mikrovláknovým potahem na povrch, který je přípravou dle postupu popsaném v odstavci „Základní čištění“. Nátěry provádět do kříže. Dbát vždy na dostatečné zaschnutí předchozího nátěru před aplikací nátěru dalšího. Po zaschnutí posledního nátěru přes noc (12 hodin) je povrch připraven k užívání.

## Udržení hodnoty podlahoviny / dlouhodobá renovace povrchu

Výrobní povrchová úprava se v průběhu používání ztenčuje a opotřebovává především v nejvíce zatěžovaných místech. To se projevuje mimo jiné také většími nároky na běžné denní čištění a ovlivňuje to optický vzhled povrchu. Pro ulehčení běžného denního čištění, pro optimální dlouhodobou ochranu povrchu podlahy a pro dokonalý optický vzhled je nutné závčas provádět renovaci povrchové úpravy.

Pro dlouhodobou renovaci je možné použít také speciální 2-komponentní polyuretanové laky Dr. Schutz, např. **PU Siegel** nebo **PU Anticolor** (v závislosti na požadavcích na mechanické a chemické zatížení). Tyto dlouhodobé nátěry mají vysokou odolnost nejenom vůči mechanickému zatížení, ale také vůči dezinfekčním prostředkům a chemikáliím. Realizace musí být provedena odborně vyškoleným personálem. Bližší informace k profesionální aplikaci permanentních 2K-PU nátěrů najdete v našich technických manuálech „Základní čištění povrchů“ a „Pokyny pro aplikaci 2K-PU-nátěrů“.

## Důležitá upozornění

Tento návod na údržbu předpokládá, že podlahovina byla položena odborně a spáry jsou vodotěsně uzavřeny svařovací šňůrou. Pokud tomu tak není, je nutné přizpůsobit čistící metody skutečnému stavu. Čističe například dávkovat z tlakové nádoby rozprašovačem, používat vyšší koncentrace, kratší doby působení apod. Je nutné vždy dle konkrétních možností zamezit tvorbě loužiček na povrchu a dlouhodobému působení vody.

Nedílnou součástí tohoto návodu jsou také „Stručné pokyny pro běžné denní čištění“. Dbát také na všechna upozornění, která jsou v nich obsažena.

Tento návod na ošetřování a čištění obsahuje všeobecné informace k udržení hodnoty a kvality podlahoviny, které byly odsouhlaseny s výrobcem. Dbát také všech pokynů výrobce, které jsou uvedeny v jeho všeobecných informacích pro transport, kladení a údržbu. **Předáním tohoto návodu na uživatele splňuje podlahářská firma svoji povinnost vůči zadavateli dle předpisů v normě DIN 18365.** Pokud máte dotazy ke správnému ošetřování a čištění ostatních typů podlahovin, kontaktujte prosím naše technické poradenství nebo navštivte naše webové stránky [www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz).

### Výrobce:

CC-Dr. Schutz GmbH  
Holbeinstr. 17, D-53175 Bonn  
[www.dr-schutz.com](http://www.dr-schutz.com)

### Výhradní partner pro ČR:

DEMA DEKOR CZ s.r.o.  
Kotkova 710/3, 669 02 Znojmo  
telefon: +420 515 227 272  
e-mail: [office@dema-dekor.cz](mailto:office@dema-dekor.cz)  
[www.dema-dekor.cz](http://www.dema-dekor.cz)

Vydáno: CC-10.19  
Změna:

Předchozí vydané návody na ošetřování a čištění ztrácejí touto verzí svoji platnost.