POZNÁMKY:

– VŠECHNY ROZMĚRY PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ!!!
– K VÝROBKŮM A JEJICH DOPLŇKOVÝM KONSTRUKCÍM BUDE ZHOTOVENA VÝROBNÍ DOKUMENTACE
–PŘESNÉ TYPY VÝROBKŮ BUDOU ODSOUHLASENY INVESTOREM

AKCE:

STAVEBNÍ ÚPRAVY KONGRESOVÉHO SÁLU, BLOK F, UK FTVS, JOSÉ MARTÍHO 269/31, PRAHA 6

INVESTOR: UNIVERZITA KARLOVA, FAKULTA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU, JOSÉ MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6

MÍSTO STAVBY: JOSÉ MARTÍHO 269/31, 16252 PRAHA 6, K.Ú. VELEŠLAVÍN, PARC.Č. 302/28

AUTOR PROJEKTU:		STAVEBNÍ ÚŘAD:	PRAHA 6
Graphic PRO s.r.o. Projekční kancelář Strnadova 2205, 390 02 Tábor, tel.: 381 210 653, IČO: 28128587		KRAJ:	PRAHA
		FORMÁT:	6 A4
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. Ivana Kramná, Mgr. Jiří Kramen, tel.: +420 602 396 620, E-mail: kramna@seznam.cz	KRESLIL: Mgr. Jiří Kramen, tel.: +420 602 396 620, E-mail: kramaj@seznam.cz	DATUM:	05/2017
		STUPEŇ:	PROVEDENÍ STAVBY

OBJEKT:	MĚŘÍTKO:	KOPIE ČÍSLO:
D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ B. VÝKRESOVÁ ČÁST	1:100	
OBSAH:	ČÍSLO VÝKRESU:	
VÝPIS PEVNĚ ZABUDOVANÉHO VYBAVENÍ SÁLŮ	D.1.1 B-17	

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS, SCHÉMA	POČET KS
V1	**ŠVÉDSKÁ ŽEBŘÍNA 3,0x1,0m** –BOČNICE: SMRKOVÉ DŘEVO, 180x35mm –PŘÍČKY: BUKOVÉ DŘEVO, OVÁLNÉ, 45x40mm, 16 KS –POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ –SOULAD S NORMOU ČSN EN 12346 –KOTVENÍ DO OCELOVÉ ČTVEROVÉ TRUBKY 60x3, POMOCÍ KONZOL Z PLOCHÉ OCELI 30x3mm A DO PODLAHY –ČTVERCE 60x3 KOTVENA MEZI ŽELEZOBETONOVÝ SKELET A VYPLŇOVÉ ZDIVO POMOCÍ OCELOVÝCH KONZOL S ČELNÍM KOTVENÍM PLECHEM –DO NIKY OBKLADU 	6
V2	**GYMNASTICKÁ HRAZDA** – PEVNÝ DVOUSLOUPEK ZE SILNOSTĚNNÉ OCELI, KOTVENÝ KE SLOUPU – ELEKTROMOTOREM OVLÁDANÝ NOSNÍK, S.H. 5,0m, SKLÁPĚNÝ KE ZDI POMOCÍ TELESKOPICKÉHO ZTUŽUJÍCÍHO RAMENE – POJEZDNÝ DVOUSLOUPEK PO NOSNÍKU – SOULAD S NORMOU ČSN EN 913, ČSN EN 12197 – ZDRŽ Z NEREZOVÉ OCELI, D=30mm, L=2400mm, VČETNĚ UPEVŇOVACÍCH KOLÍKŮ, MAX. ZATÍŽENÍ 130kg – DO PODLAHY VYPRÉZOVANÁ PODLOŽKA PRO ULOŽENÍ POJEZDNÉHO SLOUPKU – PEVNÝ DVOUSLOUPEK DO NIKY OBKLADU – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOMAXITEM 	4
V3	**VOLEJBALOVÝ SLOUPEK** – KRUHOVÝ SLOUPEK ZE SILNOSTĚNNÉ OCELI, D=102mm – KOTVENÍ KE STĚNĚ POMOCÍ OBJÍMKY S TRNEM DO ZDIVA NA LEPENOU CHEMOKOU KOTVU – KOMPLETNÍ SADA–JEDEN SLOUPEK S OBJÍMKOU S HÁČKEM A S NAPÍNACÍM ZAŘÍZENÍM DRUHÝ SLOUPEK SE ZVĚNNÁ OBJÍMKAMI S HÁČKEM – SOULAD S NORMOU ČSN EN 1271 –MONTÁŽ DO NIKY OBKLADU – POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOMAXITEM 	1

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS, SCHÉMA	POČET KS
V4	**GYMNASTICKÉ OMKOVÉ KRUHY** – DŘEVĚNÉ KRUHY (BEZ NÁTĚRU) ZAVĚŠENÉ NA POPRUŽÍCH – POPRUHY NAVÁJEJÍ SE NA ÚHLY, L=3,5–6,0m – ÚCHYTKA ULOŽENA V TYPOVÉ OCELOVÉ KONSTRUKCI S PRUŽNÝM ZÁPADKOVÝM MECHANISMEM PRO ZAJIŠTĚNÍ VÝŠKOVÉ POLOHY – SOULAD S NORMOU ČSN EN 913 A ČSN EN 12855 – OVLÁDACÍ KONOPNÁ LANA K MANIPULACI S MECHANISMEM PRO NAVÁJENÍ A ODVÁJENÍ POPRUHŮ – AXIÁLNÍ LOŽISKA ZABRAŇUJÍCÍ ZKROUCOVÁNÍ POPRUHŮ, UMÍSTĚNÉ NAD ŘEMENY PRO KRUHOVKY – KOTVENÍ POMOCÍ LEPENÝCH CHEMOKOTEV DO SPODNÍ HRANY ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU SKELETU –POVRCHOVÁ ÚPRAVA KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOMAXITEM 	4
V5	**ŠPLHACÍ LANO** – ŠPLHACÍ LANO Z BAVLNY, L=7,0m, D=35mm –LANO OPATŘENO NA HORNÍM KONCI OCELOVÝM OKEM – KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU Z BOKU LEPENOU CHEMICKOU KOTVOU M20 8.8, HL. KOTVENÍ 300mm NA ZÁVITOVOU TYČ NAŠROUBOVANÝ MATICÍ S UZAVŘENÝM OKEM –PROPOJOVACÍ KARABINA – SOULAD S NORMOU ČSN EN 913 –OVLÁDACÍ KONOPNÉ LANO PRO PŘITAHNUTÍ LANA K OBKLADU PŘES KLADKU 	2
V6	**CVČNÁ BASKETBALOVÁ DESKA S KOŠEM** –PŘEVLEKNÁ 1200x900mm, TL.15mm –BÍLÁ PLOCHA S ČERNÝM LEMOVÁNÍM – KOTVENÍ DESKY DO PODKLADNÍ OCELOVÉ RÁMOVÉ KONSTRUKCE, KOTVENÉ DO ŽELEZOBETONOVÉHO SKELETU POMOCÍ LEPENÝCH CHEMOKOTEV, VYSAZENÍ 300mm – KOŠ NEBUDE KOTVENÝ DO DESKY, ALE SKRZ DESKU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE – SOULAD S NORMOU ČSN EN 1270+A1 – POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOMAXITEM – VÝŠKA OBROUČKY KOŠE 3,05m 	4

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS, SCHÉMA	POČET KS
V7	**BASKETBALOVÁ DESKA S KOŠEM, SKLOPNÁ KE STROPU** – AKRYLÁTOVÉ SKLO 1800x1050, TL.10mm, DESKA V KOVOVÉM RÁMU – DESKA V KOVOVÉM RÁMU, ZAVĚŠENÁ, SKLOPNÁ POD STROP ELEKTROMOTOREM – SKLOPNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH SLONOSTĚNNÝCH ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH PROFILŮ 5235 JR, V=cca 2,5m – KOŠ NEBUDE KOTVENÝ DO DESKY, ALE SKRZ DESKU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE – SOULAD S NORMOU FIBA, ČSN EN 1270+A1 –POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOMAXITEM – VÝŠKA OBROUČKY KOŠE 3,05m – VČETNĚ OCHRANNÝ SPODNÍ HRANY ODRAZIVÉ DESKY Z TVRDÉ ODOLNÉ PĚNY 	1
V8	**BASKETBALOVÁ DESKA S KOŠEM, SKLOPNÝ KE STĚNĚ** – AKRYLÁTOVÉ SKLO 1800x1050, TL.10mm, DESKA V KOVOVÉM RÁMU – DESKA V KOVOVÉM RÁMU, ZAVĚŠENÁ, SKLOPNÁ NA STĚNU RUČNĚ – SKLOPNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH SLONOSTĚNNÝCH ZA TEPLA VÁLCOVANÝCH PROFILŮ 5235 JR, L=cca 2,0m – KOŠ NEBUDE KOTVENÝ DO DESKY, ALE SKRZ DESKU DO OCELOVÉ KONSTRUKCE – SOULAD S NORMOU FIBA, ČSN EN 1270+A1 –POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCELOVÉ KONSTRUKCE – PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ KOMAXITEM – VÝŠKA OBROUČKY KOŠE 3,05m – VČETNĚ OCHRANNÝ SPODNÍ HRANY ODRAZIVÉ DESKY Z TVRDÉ ODOLNÉ PĚNY 	1
V9	**PROFESIONÁLNÍ BOXOVACÍ PYTEL** – VÝŠKA V= 1800mm, PRŮMĚR D=450mm, HMOTNOST 60kg – PYTEL Z MĚKČENÉHO PVC SE ZATAVENOU SÍTÍ Z NYLONOVÝCH VLÁKEN – ŠVY SÍTĚ DVAKRÁT PEVNOSTNÍ NITÍ – SLNY KONZERVAČNÍ VROVNÁ LAK – OCELOVÉ ZAVĚSNÉ ŘETĚZY S TROJÚHELNÍKOVÝM ÚCHYTY, POZINKOVANÉ – PLNÍCÍ OTVOR S PROTIPRACHOVOU ZÁLOŽKOU, UZAVÍRATELNÝ ŠNĚROVANÍM S NITOVNÍM ŠNĚROVACÍM OTVORY – OTOČNÝ ZÚP MEZI KARABINOU A ZAVĚŠNÝM OKEM – ZAVĚŠENÉ OKO ZAVĚŠENO NA JEZDCI KOLEJNICE Z OCELOVÉHO SLONOSTĚNNÉHO C PROFILU, VIZ D.1.2 B–04 	4

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS, SCHÉMA	POČET KS
V10	**ŠVÉDSKÁ ŽEBŘÍNA 3,0x1,0m** –BOČNICE: SMRKOVÉ DŘEVO, 180x35mm –PŘÍČKY: BUKOVÉ DŘEVO, OVÁLNÉ, 45x40mm, 16 KS –POVRCHOVÁ ÚPRAVA: LAKOVÁNÍ –SOULAD S NORMOU ČSN EN 12346 –KOTVENÍ DO OCELOVÉ ČTVEROVÉ TRUBKY 60x3, POMOCÍ KONZOL Z PLOCHÉ OCELI 30x3mm A DO PODLAHY –ČTVERCE 60x3 KOTVENA MEZI ŽELEZOBETONOVÝ SKELET A VYPLŇOVÉ ZDIVO POMOCÍ OCELOVÝCH KONZOL S ČELNÍM KOTVENÍM PLECHEM –DO NIKY OBKLADU –BEZ DVOU VNITŘNÍCH PŘÍČEK (KONKRÉTNÍ POLOHU URČÍ INVESTOR NA STAVBĚ), PRO KOTVENÍ BATTLE ROPES 	2
V11	**TRÉNINKOVÉ POSILACÍ LANO BATTLING ROPE** –LANO Z PEVNÉHO NYLONOVÉHO VLÁKNA –PRŮMĚR D=42mm, DÉLKA L=9,0m, HMOTNOST cca 11,0kg –LANO OPATŘENO POTAHEM Z KIMONA –KOTVENÍ POMOCÍ ZAVĚŠENÉ TYČE M20 8.8 SKRZ ZDIVO, KDE BUDE ZÁVITOVÁ TYČ OPATŘENA PODOMÍTKOVOU ZÁVLAČÍ Z TESAŘSKÉ PODLOŽKY S DVOJITOU MATICÍ, OTVOR SE VYPLNÍ CHEMICKOU PRYSKYŘICÍ, NA ZÁVITOVOU TYČ BUDE NÁSLEDNĚ NAVÁŘENA MATICE S UZAVŘENÝM OKEM 	2x2
V12	**ŠPLHACÍ LANO** –ŠPLHACÍ LANO Z BAVLNY, L=5,0m, D=35mm –LANO OPATŘENO NA HORNÍM KONCI OCELOVÝM OKEM –KOTVENÍ DO ŽELEZOBETONOVÉHO PRŮVLAKU Z BOKU LEPENOU CHEMICKOU KOTVOU M20 8.8, HL. KOTVENÍ 300mm NA ZÁVITOVOU TYČ NAŠROUBOVANÍ MATICÍ S UZAVŘENÝM OKEM –PROPOJOVACÍ KARABINA –SOULAD S NORMOU ČSN EN 913 –OVLÁDACÍ KONOPNÉ LANO PRO PŘITAHNUTÍ LANA K OBKLADU PŘES KLADKU –LANO OPATŘENO POTAHEM Z KIMONA 	2

OZNAČENÍ	TECHNICKÝ POPIS, SCHÉMA	POČET KS
V13	**OCHRANNÝ ROH** –OCHRANNÝ ROH 200x200mm, V=2,2m, MĚKČENÉ PVC SE ZATAVENOU SÍTÍ Z NYLONOVÝCH VLÁKEN, VÝPLN MOLITANEM –ŠVY SÍTĚ DVAKRÁT PEVNOSTNÍ NITÍ –BAREVNÉ PROVEDENÍ DLE VÝBĚRU INVESTORA 	18