



# KNIHA PRVKŮ KNIHA STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

ID prvku	R/01	R/02
Název	Venkovní žaluzie	Venkovní žaluzie
Množství	16	4
Stav	Nové	Nové
Popis	venkovní stínící motoricky ovládané žaluzie; celohliníkové lamely šířky 80 mm, profil lamely typu C; vedení lamel v lištách zapuštěných do ostění (kontaktní zateplovací systém). Kapotovaný bal rolety kotven bočně do okenního nadpraží, skrytý pod omítkou kontaktního zateplovacího systému. Systém umožňuje rozdílný stupeň naklonění lamel horní a dolní části žaluzie současně.	venkovní stínící motoricky ovládané žaluzie; celohliníkové lamely šířky 80 mm, profil lamely typu C; vedení lamel v lištách zapuštěných do ostění (kontaktní zateplovací systém). Kapotovaný bal rolety kotven bočně do okenního nadpraží, skrytý pod omítkou kontaktního zateplovacího systému. Systém umožňuje rozdílný stupeň naklonění lamel horní a dolní části žaluzie současně.
Materiál, povrchová úprava	Hliníková konstrukce, povrchová úprava elox, barva stříbrná matná (bude vzorkováno dle žaluzií osazených na již rekonstruované části objektu)	Hliníková konstrukce, povrchová úprava elox, barva stříbrná matná (bude vzorkováno dle žaluzií osazených na již rekonstruované části objektu)
Rozměry	dle okenního otvoru - vnější rozměry 840 x1650 mm (před zahájením výroby je nutné rozměry ověřit na stavbě)	dle okenního otvoru - vnější rozměry 1820 x 2350 mm (před zahájením výroby je nutné rozměry ověřit na stavbě)
Poznámka	pohon žaluzií napojen na silnoprůdové rozvody el., ovládání napojeno na MaR	pohon žaluzií napojen na silnoprůdové rozvody el., ovládání napojeno na MaR

REFERENČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKY:

# KNIHA PRVKŮ

KNIHA STÍNÍČÍCH PRVKŮ (1)

Rekonstrukce prostor ubytovací části areálu UK v Jinonicích pro potřeby děkanátu FSV UK

ID prvku	R/03	R/04
Název	Vnitřní žaluzie	Vnitřní žaluzie
Množství	32	4
Stav	Nové	Nové
Popis	Vnitřní stínění balkonových oken - plisé rolety montované na okenní křídlo. Vodící lišty upevněny na zasklívací okenní lišty. Textilie antistatická, barevnost v odstínech bílé/lomené bílé (budou předloženy minimálně 4 vzorky ke schválení investorovi a AD)	Vnitřní stínění oken - plisé rolety montované na okenní křídlo. Vodící lišty upevněny na zasklívací okenní lišty. Textilie antistatická, barevnost v odstínech bílé/lomené bílé (budou předloženy minimálně 4 vzorky ke schválení investorovi a AD)
Materiál, povrchová úprava	antistatická textilie, plastový kotvicí systém v bílé barvě	antistatická textilie, plastový kotvicí systém v bílé barvě
Rozměry	dle okenního otvoru - okenní křídlo o rozměrech 920x2350 mm (před zahájením výroby je nutné rozměry ověřit na stavbě)	dle okenního otvoru - okenní křídlo o rozměrech 900x1650 mm (před zahájením výroby je nutné rozměry ověřit na stavbě)
Poznámka		

REFERENČNÍ OBRÁZEK:



POZNÁMKY: