





INT	Vybavení interiéru		Specifikace	Popis	Rozměr š * v * h (tl.)	Materiál (převládající)	Povrchová úprava, barva	Referenční vyobrazení, vzorek na stavbě	Odkaz na výkres	Umístění	Poznámka
	Označení	Název	Dodávka musí být provedena v souladu s platnými ČSN a EN (zejména třída ČSN 73_74), vyhláskami a ostatními platnými předpisy a v koordinaci s dodávkou stavby,								
INT	630	Umývátko - závěsné do nábytku	Keramické umývátko v bílé barvě, EN 31 materiál: sanitární keramika tvar: hranaté typ instalace: do nábytku, závěsné typ přepadu: standardní otvor pro baterii: 1 otvor středový specifikace: s broušenou spodní hranou, vhodné pro instalaci na desku Včetně montážního příslušenství: upevňovací sada a sifon Sifon: nerezový, povrch matný nerez	450x340x85 mm	sanitární keramika	bílá			OFF	ZAR-001	
INT	631	Umyvadlová stojánková páková baterie	Stojánková směšovací ruční páková baterie s výtokem délky alespoň 110 mm, bez odtokové soupravy. výtok: 119 mm výška výtoku: 94 mm keramická kartuše nastavitelné omezení teploty vhodné pro průtokový ohřivač způsob připojení: převlečné matky G 3/8 rozměr přívodu: DN15 Včetně přírodních flexibilních hadic	119 mm	chrom	chrom			OFF	ZAR-002	
INT	632	Elektrický průtokový ohřivač	Malý průtokový ohřivač vody s elektronickou regulací pro okamžitou dostupnost teplé vody v malém množství Flexibilní instalace díky montáži pod nebo nad odběrným místem Provoz je možný s tlakovou a beztlakovou armaturou 3,53kW/230V							ZAR-034	
INT	633	Zápachová uzávěrka umyvadlová	Zápachová uzávěrka umyvadlová nerezová DN40 povrch: chrom rozsah nastavení 60 - 165 mm max vzdálenost od stěny 330 mm výška vodní uzávěry: 75 mm připojovací rozměr přítoku: G 1/4 připojovací rozměr odtoku DN32 součástí dodávky: zásuvná trubka 140 mm, nástěnná trubka, rozeta ø 72 mm		nerez	chrom				ZAR-035	