

Název	Popis	Katalogové/ Technické listy	Prohlášení o shodě
AV distribuce po IP	HW převodník pro převod AV signálu do NDI. HDMI IN, AUDIO IN, AUDIO OUT, POE napájení.	ANO	ANO
AV distribuce po IP	HW převodník pro převod AV signálu z NDI do HDMI, POE napájení.	ANO	ANO
Displej 65"	LCD profesionální displej s min. parametry: 65", UHD 3840 x 2160px, 2x HDMI 2.0, DVI, Display Port, LAN, 2x USB, RS232, VESA 400x400, jas 300 cd/m2, kontrast 4000:1, odezva 8ms, doba provozu 16/7, bez TV tuneru.	ANO	ANO
Projektor	Projektor s minimálními parametry: 3LCD, s nativním rozlišením WUXGA (16:10), svítivost 4400 ANSI lm, kontrastní poměr 10.000:1. Konektivita: 2 x HDMI, RS232, audio IN/OUT, LAN. Objektiv s projekčním poměrem 1.22-2.26:1.s projekčním poměrem 1.46-2.94:1. Hlučnost max. 38 dB v normal režimu.	ANO	ANO
Interaktivní projektor	Interaktivní projektor s ultra krátkou projekční vzdáleností a nativním rozlišením WUXGA (16:10). Svítivost min. 3800 ANSI lm, kontrastní poměr 16.000:1. Úhlopříčka promítaného obrazu 70"- 100". Konektivita: 2 x HDMI, 1 x RGB, RS232, audio IN/OUT, LAN.	ANO	ANO
Centrála řídicího systému	Centrální řídicí jednotka. Minimální technické parametry: 3x RS232, 8x IR, 8x IO, 8x relé, 1x LAN, výška 1U.	ANO	ANO
Mikrofony	Mikroportová sada - hlavový s mikrofonom (kardioida), frekvenční rozsah VF 516 - 865 MHz, funkce Squelch, kovové pouzdro vysílače, funkce zámku, vysílač i přijímač s indikátorem stavu baterií, přepínač MUTE.	ANO	ANO
Mikrofony	Miniaturní klopový mikrofón kardioida vč. klipsny a větrné ochrany, kompatibilní s předcházející položkou.	ANO	ANO
Mikrofony	Ruční mikrofón s kardioidní charakteristikou - rekvenční rozsah VF 516 - 865 MHz, funkce Squelch, kovové pouzdro, funkce zámku, indikace stavu baterií.	ANO	ANO
PTZ kamera	PTZ kamera s minimálním rozlišením 1080p až 60 fps, s 20x optickým zoomem, s HDMI výstupem a možností IP Streamingu (H.264). Ovládání pře RS 232, včetně presetů. Včetně držáku na strop.	ANO	ANO
Řídicí systém	12ti tlačítkový řídicí systém s ovladačem hlasitosti, POE+, LAN, RS232.	ANO	ANO
AUDIO distribuce po IP	2-kanálový Dante audio bridge, 2 symetrické vstupy a výstupy, POE.	ANO	ANO