



### Zadání

Prostor	Kancelář 4.10	-
Délka	6150	mm
Šířka	3500	mm
Výška	3600	mm
Činitel odrazu stropu	0.70	-
Činitel odrazu stěn 1,2,3,4	0.50 0.50 0.50 0.50	-
Činitel odrazu podlahy	0.30	-
Činitel odrazu terénu	0.20	-
Čistota prostředí interieru	Čisté	-
Čistota prostředí exterieru	Čisté	-

### Rozmístění výpočetních bodů

Místo zrakového úkolu	Místo zrakového úkolu 1			-
Souřadnice prvního bodu	575	750	850	mm
Rozteč bodů 1	1000	0	0	mm
Rozteč bodů 2	0	1000	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	6	3		-

### Rozmístění osvětlovacích otvorů

Soustava bočních otvorů 1	Soustava bočních otvorů 1			-
Počet skel otvoru	2			-
Druh skla	čiré			-
Koeficient prostupu 1 skla	0.92			-
Koeficient konstrukce otvoru	0.80			-
Koeficient regulačních zařízení	1.00			-
Koeficient konstrukce budovy	1.00			-
Odrážnost	0.20			-
Souřadnice prvního otvoru	0	1000	900	mm
Vektor délky	0	1000	0	mm
Vektor výšky	0	0	2000	mm
Vektor ostění	-450	0	0	mm
Rozteč otvorů 1	0	0	0	mm
Rozteč otvorů 2	0	0	0	mm
Počet ve směru rozteče 1,2	1	1		-

### Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech - Místo zrakového úkolu 1

**Minimální hodnota** 0.47 %  
**Střední hodnota** 1.33 %  
**Maximální hodnota** 5.65 %  
**Rovnoměrnost** 0.083

Y\X	575	1575	2575	3575	4575	5575
750	3.41	1.95	1.31	0.75	0.50	0.48
1750	<b>5.65</b>	2.25	1.34	0.75	0.51	0.49
2750	0.60	1.15	1.13	0.70	0.49	<b>0.47</b>

Kancelář 4.10  
Činitel denní osvětlenosti v kontrolních bodech

