	SKLADBY PODLAH	
	2.NP	
P1	**Místnosti č. 287 - nový zátěžový koberec**	
vrstva	popis vrstvy	tloušťka [mm]
1.	Zátěžový kvalitní koberec, třída zátěže min. 33, smyčka min. 800g/m2, s třídou reakcí na oheň A1fl - Bfl - dle PBŘS	6
2.	Disperzní lepidlo na koberce	2
3.	Penetrace povrchu zbroušeného betonu	
	Pozn. Na stěnách bude použito spec. kobercových lišt	
P2	**Místnosti č. 213, 214 - povlaková krytina - zátěžový vinyl třídy 33, včetně soklové lišty**	
vrstva	popis vrstvy	tloušťka [mm]
1.	Lepená vinylová podlaha tl. 2,5mm ; zátěžová třída 33, s tl. nášlapné vrtsvy 0,55mm, struktura reálného povrchu dřeva, např. dub	2,5
2.	lepidlo systémové	
3.	penetrace	
4.	Vyrovnávací stěrka - rychle schnoucí, jemně vyhladitelná, lehce zpracovatelná a tvarovatelná hmota s "tekutým" efektem	
5.	broušení podkladního povrchu betonové mazaniny	
	Poznámka: Podlahová soklová plastová lišta s dekorem vinylové podlahové krytiny rozměru cca 52,6x12,5mm, pro instalaci elektrorozvodů	