

SKLADBY BOURANÝCH PODLAH, SKLADEB, KCÍ.		
2.NP		
B1	MÍSTNOST Č. 213, 214, 287 - sejmutí stávajícího koberce včetně lepidla	
vrstva	popis vrstvy	tloušťka [mm]
1.	Sejmutí stávajícího zátěžového koberce vč. lepidla - předpoklad tl.6+2mm (100% vybourání)	8
2.	Zbroušení stávající betonové mazaniny a očištění (100% zbroušení)	
	pozn. vybourána bude i kobercová soklová lišta	
B2	MÍSTNOST Č. 286 a část podhledu v m.č. 202c a 218 - demontáž rastrového podhledu 600/600mm - kazety minerální včetně roštu s přiznanými lištami, vestavěných světel, čidel	
vrstva	popis vrstvy	tloušťka [mm]
1.	Stávající podhled kazetový 600/600mm osazený ve výšce ~2280mm nad podlahou vč. roštu, sešikmený před okny	15
	U m.č. 202c a 218 se jedná o lokální demontáž a zpětnou montáž včetně doplnění - část před okny, s úskokem tak, aby okna mohla být otevřena celá - cca 3,5m2	
B3	MÍSTNOST Č. 287	
vrstva	popis vrstvy	tloušťka [mm]
1.	Demontáž předokení garhyže	
2.	Demontáž polic a lišt	
3.	Vybourání keramického obkladu - 1,5m2; zaslepení SV a TUV vody pod omítkou (po původním umyvadle)	
4.	Demontáž parapetu tvaru L - dl. 0,9m a 1,6m	20
B4	MÍSTNOST Č. 286	
vrstva	popis vrstvy	tloušťka [mm]
1.	Demontáž průběžného dřevěného parapetu tvaru L dl. 5,0m	20