


WYPIS VYROBKU - GRAFICKÁ PŘÍLOHA 04-OKNA

Stavba:	Investor:	Zakáz.číslo:	SO:	Stupeň:	Datum:	Vypracoval:	Generální projektant:	Číslo přílohy:
ZATEPENÍ OKEN A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KOLEJ LUKU PLZEŇ - BOULEVÁČKA 34., PLZEŇ	UK v Praze, Koleč a menzy, Vodňáská 1, Praha-1	748	SO-01	DSP	06/2015	Ing. Jiří OPAT	 PROJEKČNÍ KANCELÁŘ	03

UPOZORNĚNÍ: SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVRĚDIT NA STAVBE!!! NAVAŽAT DLE STAVAJÍCÍCH OTVORŮ NA FASÁDE. ROZMĚRY UVEDENÉ V TABULCE SLOUŽÍ POUZE JAKO ORIENTAČNÍ PRO STANOVENÍ CENY.
KAŽDÝ PRVEK JE UVEDEN JAKO SAMOSTATNÝ VÝROBEK, POUZE ČÍSLY JSOU SJEDNOCENY DO STEJNÉ TVAROVÉ ČI VÝRAZOVÉ KATEGORIE. ROZDÍLY JSOU IDENTIFIKOVÁNY POMOVÍ INDEXACE.
POHLED NA OKNA JE KRESLEN ZE SMĚRU EXTERIERU. PŘED ZAHÁJENÍ VÝROBY DODAVATEL MUSÍ NECHAT ZPRACOVAT DÍLENSKOU DOKUMENTACI ,KTEROU PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ GP, TDI A ZÁSTUPCE INVESTORA

Označ. na výkresu	Schematické zobrazení	Popis	Skladebný rozměr [mm]	Počet kusů				Celkem	Vrchní kování	Zasklení	Barevný odstín	Poznámka
				Podlaží								
				1.PP	1.NP	2.NP-10.NP	Stř.					
<div>0 03</div>		NOVÉ OKNO SCHODIŠTĚ VÝCHODNÍ FASÁDA OTEVÍRAVÉ A SKLOPNÉ PLASTOVÉ OKNO S PŘERUŠENÝM TEP.MOSTEM	3360 x 4020	-	-	-	1	1	ČTYŘPOLOHOVÉ	IZOLAČNÍ DVOJSKLO DITHERM ČIRÉ Ug=1,1W/m2K bezpečnostní	RÁM+PLNÉ VÝPLNĚ : ODSTÍN BÍLÁ RAL 9010	Rw ZASKLENÍ MIN 42dB

PŘEDPOKLÁDANÝ STANDARD

- Konstrukční hloubka 70 mm a dvěma dorazovým těsněními.
- 5 komor v osazovacím rámu a křídle.
- dobrá stabilita díky ocelovým výztužím v celém rámu a křídle
- vysoká bezpečnost proti vloupání (2 bezpečnostní body IS)
- optimální základní větrání díky možnosti GECCO Plus

okno bude rozměrově a způsobem otevírání odpovídat původnímu oknu, které nahrazuje.Součástí dodávky okna je i vnitřní parapet

 BARVA RÁMŮ NOVÝCH OKEN
9010 RAL - BÍLÁ

ČELNÍ POHLED

M 1:50

