

Seznam položek:

- 1) 1 ks Notebook (max. 24800,-Kč/ks bez DPH)
- 2) 1 ks Notebook 15", LCD 24" (max. 29000,-Kč/ks bez DPH)

===== podrobněji =====

- 1) 1 ks Notebook (max. 24800,-Kč/ks bez DPH)

LCD 13-13.3" s rozlišením 1920x1080
procesor typu i5 8. nebo vyšší generace
paměť 8GB paměti min. DDR3
SSD 256GB a více
hmotnost <1,3kg
integrovaná grafická karta

- 2) 1 ks Notebook 15", 1 ks LCD 24" (celkem max. 29000,-Kč/ks bez DPH)

Notebook

LCD 15"-15,6" matný
CPU typu i7 10th gen.
MEM min 8GB DDR4
SSD min 512GB
výdrž baterie min 8h

LCD 24"

Panel LCD o úhlopříčce 23,8 palce s poměrem stran 16:9 a technologií IPS
Rámeček široký pouze 1 mm
Kontrast 1000:1, jas 250 cd/m2, pozorovací úhel 178°
Klidný obraz bez poblikávání
Funkce Auto-EcoView, EcoView-Index, EcoView-Sense a EcoView-Optimizer
Integrované reproduktory a výstup na sluchátka
Rozbočovač USB 3.0 s jedním konektorem pro upstream a dvěma konektory pro downstream
Vstupy Display Port, HDMI, DVI-D a DSub pro digitální i analogové signály
Úhlopříčka/poměr stran 60 cm (23,8 palců), poměr stran 16:9
Pracovní plocha - šířka x výška 527 mm (šířka) x 296 mm (výška)
Viditelná úhlopříčka 604 mm
Nativní rozlišení 1920 x 1080 bodů
Rozteč sousedních bodů 0,274 mm x 0,274 mm
Max. počet zobrazitelných barev 16,7 milionu
Min/Max. jas 250 cd/m2 (typicky)
Maximální kontrastní poměr 1000:1 (typicky)
Pozorovací úhly pro K=10:1 horizontal/vertical horizontální: 178°;
vertikální: 178°
Technologie TFT panelu IPS
Typická doba odezvy (rozsah signálu 0-255 5 ms, šedá-šedá
Speciální funkce EcoView-Sense, Auto-EcoView, EcoView- Index,
EcoView-Optimizer, HDCPDecoder, Fine Contrast, On-Screen Display,
PowerManager přes VESA DPMS, Plug & Play dle VESA DDC CI, rozbočovač USB
3.0, zabudované reproduktory a napájecí zdroj
Nastavení obraz.parametrů Minimální a maximální jas, kontrast, gama,
barevná sytost pro RGB, barevná teplota, časování, fáze, poloha obrazu,
rozlišení, Eco Timer, jazyk OSD (de, uk, fr, se, es, it), interpolace
Rozlišení 1920 x 1080 celá obrazovka 1:1, 1600 x 1200, 1680 x 1050, 1280
x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480, zvětšený na celou
obrazovku nebo 1:1
Horizontální frekvence 31 Hz - 68 kHz (analog: 31kHz-81kHz)
Vertikální frekvence 59 Hz - 61 Hz (analog: 55 Hz - 76 Hz)
Šířka pásma 193 MHz (digitální: 149 MHz)
Vstupní signály Display Port, DVI (TMDS), RGB Analog

Vstupní konektory /Vstupy Display Port, HDMI, DVI-D a DSub

Plug & Play VESA DDC CI

Power Management VESA DPMS, DVI-DMPM

Spotřeba energie max.* 47 W, typicky 12 W, méně než 0,3 W ve vypnutém stavu, 0 W při vypnutém vypínači

Rozměry (ŠxVxH) 54 x (33 až 47) x (23 až 28 cm)

Hmotnost max. 6,2 kg

Otáčnická/naklápění/rotace 172° doleva/doprava, -5° dopředu, 35° dozadu, otočný o 90°, výšková nastavitelnost 14 cm

Normy CE, TÜV GS, TÜV Ergonomics, ISO 9241-307 Class 1, TCO 6.0 Energy Star

USB-Hub 1 x upstream, 2 x downstream, verze 3.0

Reproduktory vpravo a vlevo

Audio vstupy 3,5 mm stereo jack

Audio výstupy 3,5 mm stereo jack (pro sluchátka)

Záruka 5 let nebo 30.000 hod.standardního provozu