

Technická specifikace

- zadavatel požaduje následující seznam výpočetní techniky
- počet požadovaných kusů je psaný v závorce za nadpisem
- dílčí specifikace se vztahuje vždy k jednomu kusu výpočetní techniky

Záložní zdroj rackový bez baterií (1 kus)

- velikost 3U, rozměry 432.00 x 130.00 x 660.00 mm
- výstupní výkon 2100W / 3000 VA
- výstupní napětí 230 V, výstupní frekvence 50/60 Hz +/- 3 Hz
- rozsah vstupního napětí pro napájení ze sítě 160 - 280 V
- účinnost při plném zatížení nad 90.00%
- výstupy 8x IEC 320 C13, 2x IEC 320 C19
- zabudovaný Bypass (automatický a manuální)
- délka přívodního kabelu 2,44 m
- prostor pro 2 baterie (olověný bezúdržbový akumulátor se suspendovaným elektrolytem)
- typická doba nabíjení maximálně 2.50 hod
- port, rozhraní: DB-25 RS-232, SmartSlot
- možnost doinstalovat SmartKartu (do SmartSlotu)
- čistá hmotnost maximálně 55 kg
- podpora nouzového vypnutí, přepětové ochrany a filtrace
- akustická signalizace
- ROHS/WEEE, RoHS výjimka 7b
- vyhovuje normám BSMI, C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 třída A, EN 60950, EN 61000-3-2, GOST, JEON, UL 1778, VCCI, VDE
- možnost otočit display o 90 stupňů
- LED diody pro: signalizace napájení ze sítě, napájení z baterie, vyměnit baterii, přetížení a Bypass

SSD disk (3 kusy)

- formát 2.5", hmotnost nejvýše 32 g
- sběrnice SATA III
- kapacita 120 GB, TLC (Triple-Level Cell)
- rychlost čtení minimálně 515 Mbps
- maximální spotřeba nejvýše 2,2 W / h

Redukce z HDMI na VGA (1 kus)

- délka kabelu 0,2 m
- zakončení rovné
- typ prvního female konektoru D-Sub DE-15 (VGA)

Redukce k UPS (1 kus)

- délka kabelu 0,3 metru
- typ prvního male konektoru IEC C14
- typ prvního female konektoru Zásuvka typu E
- zakončení rovné
- proudové zatížení do 10 A, napětí do 250 V

Síťový prodlužovací kabel 0,5 m (3 kusy)

- délka kabelu 0,5 metru
- první konektor IEC 320 C13 samice
- druhý konektor IEC 320 C14 samec
- proudové zatížení do 10A, napětí do 250 V
- průřez vodiče 3x0,75 mm², třížilový

Síťový prodlužovací kabel 3 m (2 kusy)

- délka 3m, hmotnost výrobku do 265g
- konektory IEC320/C14 lomená - IEC320/C13 lomená
- kabel 3x 1mm², H05VV-F
- proudové zatížení do 10A

HDMI kabel (1 kus)

- délka kabelu 2 m
- první konektor HDMI typ A (19pinů) / M
- druhý konektor MHDMI typ A (19pinů) / M

- datový přenos do 10,2 Gb/s
- pozlacené otočné konektory
- HDMI verze 1.3b

Pevný disk (1 kus)

- formát 3.5", rozměry 101,6 x 26,1 x 147 mm
- sběrnice SATA III, hmotnost nejvýše 600 g
- kapacita 2000 GB, určeno pro datová úložiště (interní)
- rychlost čtení minimálně 180 MB/s
- rychlost zápisu minimálně 180 MB/s
- vyrovnávací paměť minimálně 256 MB
- funkce Advanced Format, RAID
- hlučnost do 26 dB