



Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění

Obecné požadavky - není-li dále uvedeno jinak a je-li pro daný přístroj relevantní, platí následující obecné požadavky:

- napájení jednofázovou soustavou 230 V/50 Hz, zástrčka typu E, příp. třífázová 400 V/50 Hz
- kompatibilita s prostředím OS MS Windows, respektive přenositelnost dat do MS Office
- je-li součástí dodávky software, je požadována jeho nejnovější verze
- dodávka bude zahrnovat veškeré součásti nutné k plnému provozu zařízení - tedy např. i kabely, žárovky, lampy, apod. (netýká se spotřebního materiálu, kromě materiálu nutného k instalaci, nastavení seřízení přístroje a zaškolení obsluhy);
- součástí dodávky bude instalace na místě, seřízení a nastavení přístroje, napojení na média, provedení zkoušky plné funkčnosti a zaškolení obsluhy;
- součástí dodávky bude rovněž kompletní dokumentace umožňující provozovat daný přístroj na území ČR v souladu s předpisy ČR a EU (dle relevance, např. CE, revize apod.).

Část 1 veřejné zakázky – pultový hlubokomrazicí box (1ks)

Popis

Vysokokapacitní pultový hlubokomrazicí mrazicí box o objemu cca 700 l s nastavitelnou teplotou v rozsahu alespoň -50 °C až -90 °C. Možnost použití vnitřních pořadačů o rozměrech 755 x 1450 x 620 mm na minimálně 500 ks krabiček o rozměrech 135 x 135 x 50 mm. Použití pro dlouhodobé uchovávání vzorků.

Technická specifikace

- chladicí výkon min. - 86 °C, trvale udržitelný při okolní teplotě až 30 °C (teplota pro dlouhodobé uchovávání vzorků a materiálu)
- nastavení teploty v rozsahu - 50°C až - 90°C
- vnitřní objem – cca 700 l (kapacita pro očekávané množství vzorků)
- vnitřní rozměry (v x š x h): min. 755 x 1450 x 620 mm (rozměr pro umístění stojanů na krabičky)
- dva nezávislé chladicí okruhy a kompresory (tzv. duální systém chlazení)

Další požadavky

- vnější uzamykatelné víko, vyjímatelné vnitřní víko
- alarm (teplotní, výpadek proudu, závada chlazení), výstup na externí alarm
- odlehčovací systém umožňující snadný přístup pro otevření dveří
- bezfiltrový bezúdržbový systém
- čitelný displej s informacemi o teplotě a alarmech
- připojení na vzdálený monitoring teploty
- napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
- snímač prostorové teploty s binárním vstupem pro sledování dvoustavových veličin, s připojením na Ethernet, s možností vyčítání prostřednictvím SNMP protokolu. Napájení



kompatibilní se standardem IEEE 802.3af PoE, případně doplněný odpovídajícím PoE splitterem.

- Záruka na 5 let

Část 2 veřejné zakázky – skříňový hlubokomrazicí box (1 ks)

Popis

Vysokokapacitní skříňový hlubokomrazicí mrazicí box o objemu min. 528 l s nastavitelnou teplotou v rozsahu alespoň -50 °C až -90 °C. Použití pro dlouhodobé uchovávání vzorků.

Technická specifikace

- Chladicí výkon - min. - 86 °C, trvale udržitelný při okolní teplotě až 30 °C (teplota pro dlouhodobé uchovávání vzorků a materiálu)
- nastavení teploty v rozsahu - 50°C až - 90°C
- vnitřní objem – cca 528 l (kapacita pro očekávané množství vzorků)
- vnější rozměry (v x š x h): max. 2000 x 800 x 900 mm (limitace prostorem místnosti)
- dva nezávislé chladicí okruhy a kompresory (tzv. duální systém chlazení)

Další požadavky

- alarm (teplotní, výpadek proudu, závada chlazení), výstup na externí alarm
- Telefonní hlásič pro mobilní připojení – zasílání SMS v případě alarmu, napájení ze záložního zdroje
- odlehčovací systém umožňující snadný přístup pro otevření dveří
- bezfiltrový bezúdržbový systém
- čitelný barevný displej s informacemi o teplotě a alarmech
- připojení na vzdálený monitoring teploty
- napojení na elektřinu (jednofázové, 230 V)
- záruka na 2 roky
- nastavitelná rozteč a počet polic